

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 38 Front/Corner/Panorama.

Gerätename	Trimline 38 Front /Corner/Panorama		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1070(F), 1071(P), 1072(CL), 1073(CR)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas H G20-20mbar	Erdgas L G25-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	6,4	6,0	6,0
Nennleistung Volllast (kW)	5,4	4,9	5,2
Leistungsbereich (kW)	2,8-5,4	2,6-4,9	2,5-5,2
Gasverbrauch Erdgas in m ³ /h und Flüssiggas in kg/h	0,7	0,74	0,4
Wirkungsgrad nach EEI in %	82	82	84
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B		
Gewicht in kg	60		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CN1009		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 100-150mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	Trägerahmen für Mauerwerk AR Glasfenster Pebbles Feuerbett.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen

