

**PRODUKDATENBLATT TRIMLINE 140 F/T.**

Gerätename	Trimline 140 Front/Tunnel		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1139(F), 1149(T)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L gas G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	LPG G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	10,9	13,8	12,7
Nennleistung Vollast (kW)	8,5	10,9	10,2
Leistungsbereich (kW)	3,6-8,5	4,5-10,9	3,9- 10,2
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,3	1,5	0,7
Wirkungsgrad nach EEI in %	83	84	85
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	155		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CP1031		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelements und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster, Pebbles, Carrara & Basaltstein Feuerbett. Schwarz Glass Innenraum.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

**Maßzeichnungen:**

