



Trimline 120 Room Divider



Ontdek de Trimline 120 Room Divider, onze nieuwste gashaard die sfeer en design perfect combineert. Deze unieke doorkijkhaard is uitgerust met realistisch brandende houtblokken, wat zorgt voor een warme, authentieke uitstraling. Dankzij het optionele LED-bed krijgt het vuur extra diepte en een modern tintje, zelfs als de haard is uitgeschakeld. Een echte blikvanger die kamers stijlvol verbindt en het hele jaar door sfeer creëert.

Technical specifications

Type of indication(s)		Trimline 120 Roomdivider-Tunnel-Roomdivider 3/4- Corner (1160-1165)			
Appliance type		C11	C31	C91	
Symbol	Concentric extraction system	Holetherm CC 130 - 200			
	Gas type		G30/G31	G30	G30
					ADJUST WHEN USED
	Country		BE/CH/CY/CZ/ES/FR/GB /GR/IE/IT/LT/NL/NO/PT/ SI/SK/TR/	CY/CZ/DK/EE/FR/GB /HR/HU/IT/LT/PL/RO /SE/SI/SK/	CY/CZ/DK/EE/FR/GB/H R/HU/IT/LT/PL/RO/SE/ SI/SK/
	Category		B+	B/P	B/P (50mbar)
	0				If burner pressure is 50mbar, adjust burner pressure high and low
	Primary air per burner	mm	L=4xØ8 M=4xØ8,5 R=4xØ8 Main=3xØ11		
Pnom	Supply pressure	mbar	(28-30)-37	30	50
Pb-High	Burner pressure - high position	mbar	27,35	27,35	27,35
Pb-low	Burner pressure - low position	mbar	14,19	14,19	14,19
	Injector orifice	Ø mm	L=0,75 M=0,75 R=0,75 Main=1,45		
	Pilot flame injector	CODE	221		
	Low position orifice	mm	Adjustable		
Qn	Load Hs	kW	14,61	14,61	14,61
Qn	Load Hi	kW	13,48	13,48	13,48
Vmax	Gas consumption	m³/h	0,418	0,418	0,418
Vmax	Gas consumption	kg/h	0,79	0,79	0,79
Vpilot	Gas consumption	m³/h	0,0075	0,0075	0,0075
Pnom Hi	Nominal power - high position	kW	10,44	10,44	10,44
Pmin Hi	Nominal power - low position	kW	4,78	4,78	4,78
	NOx classes	Hi	5	5	5
	NOx Hs	mg/kWh	48,66	48,66	48,66

Dimensional drawings

